

产品代码：RM1001P

48 克热敏收银纸



热敏纸性能指标

一款有一定防水、耐刮擦效果的热敏纸。

指标	参数	单位	方法
克重	48±5%	g/m ²	ISO 536
厚度	54±5%	μm	ISO 534
显色光密度	≥1.10		GB/T 28210
撕裂度 (横向)	≥200	mN	GB/T 455-2002

应用

- 适用于食品杂货称重、熟食、面包、热食标签等收银标签；
- 不适用 50℃以上环境或阳光直射的应用环境

印刷及加工

- 适用于常规印刷方式及标签打印使用
- 不适用含酒精或挥发性有机溶剂油墨

储存期及条件

存放于温度≤30℃，相对湿度50±5%RH，避免阳光直射，密封保存，且避免与溶剂、增塑剂、油、水、汗渍等物质接触：

- 1、产品自生产日期起1年内打印字迹可保持识读性；产品打印字迹图案后2年内保持可读。

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。